

# Ponorné 4" čerpadlo

## EASY MULTIDEEP 4/8

**EASY  
PUMP**



TATO ČERPADLA JSOU  
ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

- Chladicí plášť
- Zabudovaná klapka
- Tepelná ochrana
- Nerezový plášť čerpadla
- 🇮🇹 Designed in Italy



	Q <sub>MAX</sub> (l/min)	H <sub>MAX</sub> (m)	P <sub>1</sub> (W)
EASY MULTIDEEP 4/8	80	60	1000



## Ponorné 4" čerpadlo EASY MULTIDEEP 4/8

- Chladící plášť
- Zabudovaná klapka
- Tepelná ochrana
- Nerezový plášť čerpadla
- 🇮🇹 Designed in Italy




Vázací lanko 15m




Vsuvka s o-kroužky



Integrovaný kondenzátor



Dvojitá mechanická ucpávka



Zabudovaná klapka

# EASY PUMP

	Model	EASY MULTIDEEP 4/8
Elektrické parametry	Jmenovitý výkon motoru (W)	1000
	Napětí (V)	1 ~ 230 AC
	Frekvence (Hz)	50
	Jmenovitý proud (A)	4.8
	Kondenzátor (uF)	16
	Kondenzátor (Vc)	450
	Jmenovité otáčky (1/min)	2.850
Hydraulické parametry	Maximální průtok (l/min)	80
	Maximální tlak (bar)	6
	Maximální výtlač (m)	60
	Maximální pracovní tlak (bar)	6
	Maximální hloubka ponoru (m)	15
Ostatní parametry	Délka přívodního kabelu (m)	20
	Typ kabelu	H07 RNF
	Stupeň krytí	IPX8
	Třída izolace	F
	Teplota čerpané kapaliny	0 °C / +35 °C
	Maximální velikost pevných částic (mm)	2 (max 90g/m3)
	Maximální teplota okolí	+40 °C
Rozměry a hmotnosti	L [mm]	890
	Vnější průměr max (mm)	98
	Výtlačné hrdlo	1" vnitřní + vsuvka s o-kroužky
	Rozměry obalu (cm)	102 x 19 x 15
	Netto / Brutto hmotnost (kg)	11,7/13
	Počet ks na paletě	24

