

Moderní a komfortní řešení pro automatický provoz čerpadel s regulací na konstantní tlak. Použitím frekvenčního měniče dosáhnete nižší energetické náročnosti systému a zajistíte si komfortní dodávku vody při konstantním tlaku. Navíc je možné indikovat různé provozní stavy a poruchy přímo na displeji frekvenčního měniče. Pro snadné nastavení a indikaci je frekvenční měnič vybaven LCD displejem v českém jazyce. Vhodné pro všechny systémy zásobování vodou z vrtů, studní a nádrží.

Technické údaje

- napětí 1 x 230 V
- pro jednofázové motory do výkonu 1,1 kW
- max. proud motoru 9 A
- vybaven LCD displejem v českém jazyce
- max. pracovní teplota 40 °C
- krytí IP65
- tlakový snímač je součástí dodávky

Výhody při použití frekvenčního měniče:

- Zajištění dodávky vody při konstantním tlaku
- Frekvenční měnič chrání čerpadlo proti běhu na sucho
- Velmi jednoduché nastavení
- Menu frekvenčního měniče v českém jazyce
- Systémy s FM nevyžadují použití velké tlakové nádoby. Zpravidla je dostačující nádoba do objemu 8l



FREKVENČNÍ MĚNIČ

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

