

Spojky STORZ z litého hliníku

Výhoda / přínos litá verze, vhodná pro aplikace s nízkým zatížením a nízkými tlaky
 Materiál hliník
 Těsnění NBR bílé
 Provozní tlak max. 6 bar



Sací spojky STORZ

Vnitřní průměr hadice mm	32	38	52	65	75	100
Velikost hadice	1¼"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Rozteč šroubů mm	66	66	66	89	89	133
Velikost STORZ	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
PU jednotky	1	1	1	1	1	1
Číslo položky	69.1004	69.1005	69.1007	69.1008	69.1009	69.1010



Pevné spojky STORZ se závitem

Vnitřní závit v mm	39,59	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
Vnitřní závit	G1¼	G1½	G2	G2½	G3	G4
Rozteč výstupků mm	66	66	66	89	89	133
Velikost STORZ	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
PU jednotky	1	1	1	1	1	1
Číslo položky	69.1022	69.1023	69.1025	69.1027	69.1028	69.1029



Pevné spojky STORZ s vnějším závitem

Vnější závit v mm	41,91	47,80	59,61	75,18	87,88	113,03
Vnější závit	G1¼	G1½	G2	G2½	G3	G4
Rozteč výstupků mm	66	66	66	89	89	133
Velikost STORZ	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
PU jednotky	1	1	1	1	1	1
Číslo položky	69.1036	69.1037	69.1038	69.1040	69.1041	69.1042

8



Přechodové kusy STORZ

STORZ velikost 1	75-B	110-A
STORZ velikost 2	52-C	75-B
PU jednotky	1	1
Číslo položky	69.1058	69.1059



Slepá spojka STORZ s řetězem

Rozteč šroubů mm	66	89	133
Velikost STORZ	52-C	75-B	110-A
PU jednotky	1	1	1
Číslo položky	69.1052	69.1053	69.1054