

## Муфти STORZ з литого алюмінію

Перевага / вигода .....лита версія, підходить для малопотужних застосувань і низьких тисків  
 Матеріал .....алюміній  
 Ущільнення .....NBR білий  
 Робочий тиск .....макс. 6 бар



### Всмоктувальні муфти STORZ

Внутрішній діаметр шланга мм	32	38	52	65	75	10
<b>Розмір шланга</b>	<b>1¼"</b>	<b>1½"</b>	<b>2</b>	<b>2½"</b>	<b>3"</b>	<b>4</b>
Відстань між гайками мм	66	66	66	89	89	133
Розмір STORZ	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
Одиниці PU	1	1	1	1	1	1
<b>Номер позиції</b>	<b>69.1004</b>	<b>69.1005</b>	<b>69.1007</b>	<b>69.1008</b>	<b>69.1009</b>	<b>69.1010</b>



### Фіксовані муфти STORZ з внутрішньою різьбою

Внутрішня різьба в мм	39,59	45,48	57,29	72,86	85,56	110,71
<b>Внутрішня різьба</b>	<b>G1¼</b>	<b>G1½</b>	<b>G2</b>	<b>G2½</b>	<b>G3</b>	<b>G4</b>
Відстань між вушками, мм	66	66	66	89	89	133
Розмір STORZ	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
Одиниці PU	1	1	1	1	1	1
<b>Номер позиції</b>	<b>69.1022</b>	<b>69.1023</b>	<b>69.1025</b>	<b>69.1027</b>	<b>69.1028</b>	<b>69.1029</b>



### Фіксовані муфти STORZ з зовнішнім різьбленням

Зовнішня різьба в мм	41,91	47,80	59,61	75,18	87,88	113,03
<b>Зовнішня різьба</b>	<b>G1¼</b>	<b>G1½</b>	<b>G2</b>	<b>G2½</b>	<b>G3</b>	<b>G4</b>
Відстань між вушками, мм	66	66	66	89	89	133
Розмір STORZ	52-C	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
Одиниці PU	1	1	1	1	1	1
<b>Номер позиції</b>	<b>69.1036</b>	<b>69.1037</b>	<b>69.1038</b>	<b>69.1040</b>	<b>69.1041</b>	<b>69.1042</b>

8



### Перехідні муфти STORZ

STORZ розмір 1	75-B	110-A
STORZ розмір 2	52-C	75-B
PU одиниці	1	1
<b>Номер позиції</b>	<b>69.1058</b>	<b>69.1059</b>



### Сліпі муфти STORZ з ланцюгом

Відстань між кріпленнями мм	66	89	133
Розмір STORZ	52-C	75-B	110-A
Одиниці PU	1	1	1
<b>Номер позиції</b>	<b>69.1052</b>	<b>69.1053</b>	<b>69.1054</b>